

AM und EM EAS Etiketten

Akusto- und elektromagnetische Etiketten für Sicherungshüllen

nicht deaktivierbar

AM Etikette



SI4 NDAML-1
SI4 NDAML-10

deaktivierbar

AM Etikette



SI4 UMAX1
SI4 UMAX10

nicht deaktivierbar

EM Etikette



SI4 METO1
SI4 METO2

Die Detektion von AM und EM Etiketten ist von der Richtung abhängig, die das Etikette zum EAS System hat. Wir empfehlen daher immer mindestens 2 Etiketten zu verwenden, die um 2 x 90° gegeneinander versetzt sind, um eine gute Erkennung zu erreichen.

Deaktivierbare Etiketten können mithilfe einer Deaktivator-Platte entwertet werden. Deaktivierte Etiketten sind funktionsunfähig und lösen keinen Alarm mehr aus. Nicht deaktivierbare Etiketten können nicht entwertet werden und lösen immer einen Alarm am EAS System aus.

Nicht deaktivierbare AM Etiketten

Artikel-Nr.	EAS System	Dimensionen	Frequenz	Menge pro Blatt	Menge pro Karton
SI4 NDAML-1 (lose)	AM	45 x 11 x 2 mm	58kHz	100 Stk.	10'000 Stk.
SI4 NDAML-10 (eingeklebt)	AM	45 x 11 x 2 mm	58kHz		

Nicht deaktivierbare EM Etiketten

Artikel-Nr.	EAS System	Dimensionen	Frequenz	Menge pro Rolle	Menge pro Karton
SI4 METO1 (lose)	EM	10 x 63.5 mm	2.8kHz	400 Stk.	8'000 Stk.
SI4 METO 2 (eingeklebt)	EM	10 x 63.5 mm	2.8kHz		

Deaktivierbare AM Etiketten

Artikel-Nr.	EAS System	Dimensionen	Frequenz	Menge pro Blatt	Menge pro Karton
SI4 UMAX1 (lose)	AM	45 x 11 x 2 mm	58kHz	100 Stk.	5'000 Stk.
SI4 UMAX10 (eingeklebt)	AM	45 x 11 x 2 mm	58 KHz		