

RF - Etiketten

Radiofrequenz Etiketten (für Sicherungshüllen)

nicht deaktivierbar

Papieretiketten



SI4 025-1
SI4 025-10



SI4 025-3
SI4 025-30

Kupferspulen



SI4 023-1
SI4 023-10

deaktivierbar

Papieretiketten



SI4 025-2



SI4 025-4

Deaktivierbare Etiketten können mithilfe einer Deaktivator-Platte entwertet werden. Deaktivierte Etiketten sind funktionsunfähig und lösen keinen Alarm mehr aus. Nicht deaktivierbare Etiketten können nicht entwertet werden und lösen immer einen Alarm am EAS System aus.

Nicht deaktivierbare RF Etiketten

Artikel-Nr.	EAS System	Dimensionen	Frequenz	Verpackungseinheit
SI4 025-1 (lose)	RF	40 x 40 mm	8.2 MHz (± 5%)	1'000 Stk.
SI4 025-10 (eingeklebt)	RF	40 x 40 mm	8.2 MHz (± 5%)	
SI4 025-3 (lose)	RF	50 x 50 mm	8.2 MHz (± 5%)	2'000 Stk.
SI4 025-30 (eingeklebt)	RF	50 x 50 mm	8.2 MHz (± 5%)	
SI4 023-1 (lose)	RF	40 x 40 mm (dreieckig)	8.2 MHz (± 5%)	300 Stk.
SI4 023-10 (eingeklebt)	RF	40 x 40 mm (dreieckig)	8.2 MHz (± 5%)	

Deaktivierbare RF Etiketten

Artikel-Nr.	EAS System	Dimensionen	Frequenz	Menge pro Rolle
SI4 025-2 (lose)	RF	40 x 40 mm	8.2 MHz (± 5%)	2'000 Stk.
SI4 025-4 (lose)	RF	50 x 50 mm	8.2 MHz (± 5%)	2'000 Stk.