

ARGUS AM BODEN SYSTEM



Wünschen Sie einen ungehinderten Zugang zu Ihrem Geschäft und einen maximalen Besucherfluss in Kombination mit einem soliden Warenschutz? Unser ARGUS AM-Bodensystem bietet höchste Diskretion bei der Ausführung seiner hochentwickelten Sicherheitsaufgabe.

Das Basis-Bodensystem ARGUS AM besteht aus einer Steuereinheit für die Wandmontage und einer externen Antenne (2 Transceiverspulen), die vollständig in den Boden des Ladeneingangs integriert ist.

Ein ARGUS AM Floor System kann eine maximale Eintrittsbreite von 3 m (OSTRA F25-Tags) und 2,4 m (DR-Etiketten) gewährleisten. Durch Hinzufügen von optionalen Empfängerspulen kann die maximale Eintrittsbreite auf 4 m (OSTRA F25-Tags) oder 3 m (DR-Etiketten) abgedeckt werden. Mehrere Steuereinheiten und Spulen werden installiert, wenn größere Eingänge gesichert werden sollen.

Wenn gesicherte Waren erkannt werden, werden akustische und visuelle Alarmsignale an der an der Wand angebrachten Steuereinheit und an der optionalen externen Alarmanzeige ausgelöst. Die Fernwartung garantiert den optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Besondere Merkmale

Vollständig verborgen im Eingangsbereich

Alarmbenachrichtigungen an der Steuereinheit und optionale Alarmanzeige

Besucherkählung in Kombination mit einem Kamerazähler möglich



ARGUS AM BODEN SYSTEM

Merkmale

ARGUS AM BODEN SYSTEM

Steuereinheit mit Anzeige- und Anzeigeelementen	●
Premium Detektion	●
Fernwartung und Management Informationen ¹	●
Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten	●
Mehrfarbige Alarm-Lichter	●
Integrierte Störsender Erkennung	●
Tags-too-close Detektion	●
Externer Alarm Indikator	○
Kundenzählung mit einem Kamerazähler möglich	○
Integrierte Metall Erkennung	-

Detektionshöhe ²

Cross Point OSTR A F25 hard tag (Ø 25 mm)	bis zu 1.5 m
Cross Point OSTR A D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 1.5 m
Original DR label	bis zu 1.2 m

Spezifikation Steuereinheit

Breite / Höhe / Tiefe	234 mm / 327 mm / 65 mm
Gewicht	1.5 kg
Arbeitsfrequenz	58 kHz
Netzteil (extern, nur TRX)	Input: 115/230VAC 50-60Hz, output: 32.5VDC + sync
Umgebungstemperatur	0°C to 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% to 90%, non-condensing
Programmierbare I/Os / Relais	1 / 1

Spezifikation Antenneneinheit ³

Breite / Höhe / Tiefe	740 mm / 537 mm / 20 mm
Gewicht pro Spule	5 kg
Kabellänge	10 m

Spezifikation Abschirmfliesen

Breite / Höhe / Tiefe	88.65 mm / 88.65 mm / 8 mm
Gewicht pro 10 Stück	4.3 kg

● standard verfügbar

○ optional

- not verfügbar

¹ In Kombination mit CrossCONNECT Access Point
² Getestet mit den Cross Point Tags in allen Ausrichtungen je nach Umgebung.

³ Die Spulen müssen ordnungsgemäß in den Eingangsbereich integriert werden. Befolgen Sie dabei genau die Anweisungen, die im Produkthandbuch beschrieben sind.