



PLEXUS RF40



Die PLEXUS RF40 ist eine Ganzkörper-Acrylantenne. Durch seine maximale Transparenz fügt es sich perfekt in alle Ladeninnenräume ein, wo diese unauffällig seine Sicherheitsaufgabe erfüllt.

Im Falle eines Alarmereignisses informiert die PLEXUS RF40 das Personal über die Art des Ereignisses, indem die Mehrfarbenlichter verwendet werden, welche die gesamte Acrylplatte beleuchten.

Die PLEXUS RF40 bieten Ihnen die Möglichkeit der Fernwartung. Somit wird Ihnen ein direkter Einblick in Shop- und Systemleistung ermöglicht. Automatisch generierte Reporte können an Ihre Email-Adresse gesandt werden oder in bereits existierende Management-Informationen-Systeme integriert werden.

Die Fernwartung garantiert einen optimalen Betrieb bei minimalen Kosten

Besondere Merkmale

Premium Detektion kombiniert bei maximaler Transparenz

Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten

Fernwartung möglich

Optional Integrierte Metalldetektion



PLEXUS RF40 Antennen Modell

Merkmale

PLEXUS RF40

Transparente 20 mm Acrylplatte	●
Premium-Erkennung in anspruchsvollen Umgebungen	●
Fernwartung und Management-Information ¹	●
Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten	●
Alarmlichter (mehrfarbig)	●
Störsender-Erkennung	●
Integrierte Metalldetektion	○

Detektionsentfernung ²

Cross Point OSTR A D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 2.30 m
Cross Point OSTR A D50 hard tag (Ø 50 mm)	bis zu 2.25 m
Cross Point OSTR A D40 hard tag (Ø 40 mm)	bis zu 2.05 m
4 x 4 cm Klebeetiketten	bis zu 1.85 m

Spezifikation

Breite / Höhe / Tiefe (Fuß)	400 / 1509 / 124 mm
Gewicht	18 kg
Arbeitsfrequenz	7400 - 8800 kHz
Netzteil (extern)	Input: 100-240VAC 1.4A 47-63Hz Output: 15VDC 4A 60W
Strom über Field bus	●
Umgebungstemperatur	0°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 90%, nicht kondensierend
Programmierbare I/Os / Relais	2 / 1

● standard verfügbar

○ optional

- nicht verfügbar

1. In Kombination mit CrossCONNECT Access Point

2. Getestet mit Cross Point Etiketten in allen Ausrichtungen je nach Umgebung.