

ARGUS AM LOOP SYSTEM



Das nicht sichtbare ARGUS AM Loop System garantiert den Eingangsbereich Ihrer Geschäfte sowie den Kundenverkehr nicht zu beeinträchtigen und gewährt gleichzeitig den bestmöglichen Diebstahlschutz.

Das ARGUS AM Loop System besteht aus einer Steuereinheit für die Wandmontage, einer Sendespule sowie 4 Receiver-Satellitanten. Die Sendespule ist in den Wand- oder Türrahmen integriert. Die Satellitempänger sind links und rechts am Eingang montiert.

Das ARGUS AM Loop System kann eine maximale Eingangsfläche von 9 m² sichern.

Wenn gesicherte Ware erkannt wird, werden akustische und visuelle Alarmsignale an der Steuereinheit und an einer optionalen externen Alarmanzeige ausgelöst. Die Fernwartung garantiert den optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Besondere Merkmale

Vollständig integriert im Eingangsbereich bei besten Detektionseigenschaften

Keine Beeinträchtigung des Store-Designs und Kundenverkehrs durch sichtbare Warensicherungsantennen

Alarmwidrigabe an der Steuereinheit und an optionaler Alarmanzeige

Besucherzählung in Kombination mit einem Overhead- Kundenzähler möglich

Tags-too-close- und Störsendererkennung



ARGUS AM LOOP SYSTEM

Merkmale

ARGUS AM LOOP SYSTEM

Steuereinheit mit Anzeige- und Anzeigeelementen	●
Premium Detektion	●
Fernwartung und Management Informationen ¹	●
Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten	●
Mehrfarbige Alarm-Lichter	●
Integrierte Störsendererkennung	●
Tags-too-close Funktion	●
Externer Alarm Indikator	○
Kundenzählung mit einem Overhead-Kundenzähler	○
Integrierte Metallerkennung	-

Detektionsbereich ²

Cross Point OSTR A F25 hard tag (Ø 25 mm)	bis zu 9 m ²
Cross Point OSTR A D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 9 m ²
Original DR label	bis zu 9 m ²

Spezifikation Steuereinheit

Breite / Höhe / Tiefe	234 mm / 327 mm / 65 mm
Gewicht	1.5 kg
Arbeitsfrequenz	58 kHz
Netzteil (extern, nur TRX)	Input: 115/230VAC 50-60Hz, output: 32.5VDC + sync
Umgebungstemperatur	0°C to 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% to 90%, non-condensing
Programmierbare I/Os / Relais	1 / 1

Spezifikation Senderspule ³

Kabeltyp	Mehrdrahtkabel (6 x 0,75 mm ²)
Sicherbarer Bereich	bis zu 9 m ²
Maximale Länge des Schleifenkabels (2x Höhe + 2x Breite des Eingangs)	12 m

Spezifikation Satellitenempfänger

Breite / Höhe / Tiefe	43 mm / 277 mm / 61 mm
Gewicht pro Stück	450 g

● standard verfügbar

○ optional

- not verfügbar

¹ In Kombination mit CrossCONNECT Access Point
² Getestet mit den Cross Point Tags in allen Ausrichtungen je nach Umgebung.

³ Die Spule muss ordnungsgemäß in den Eingangsbereich integriert werden. Befolgen Sie dabei genau die Anweisungen, die im Produkthandbuch beschrieben sind.